

SIDEROUTER		2 x 1	2 x 1.5	3 x 1	3 x 1.5	3 x 2	4 x 1.5	4 x 2	6 x 2
Werkgebied X-as	mm	2070	2070	3070	3070	3070	4070	4070	6070
Werkgebied Y-as	mm	1080	1580	1080	1580	2080	1580	2080	2080
Werkgebied Z-as	mm	140							
Afmetingen werkblad	mm	2050 x 1060	2050 x 1560	3050 x 1060	3050 x 1560	3050 x 2060	4050 x 1560	4050 x 2060	6050 x 2060
Doorlaat onder brug	mm	100							
Aandrijving X-as		Geslepen tandlat met gehard rondsel, spelingsvrije reductiekast							
Aandrijving Y, Z-as		Direct aangedreven kogelomloopspindle met roterende moer							
Motorisatie X, Y, Z-as		Borstelloze servomotor met digitale encoder van hoge resolutie							
Max. snelheid X/Y/Z	mm/s	500/500/100	500/450/100	500/500/100	500/500/100	500/275/100	500/450/100	500/275/100	500/275/100
Freesmotor power	kW	2.2							
Freesmotor toerental	rpm	24 000							
Freesmotor koeling		via perslucht (damping geluid)							
Gereedschapsopname		manueel ER20, spantang 2 .. 13 mm							
Vacuümsysteem		Werkblad met massieve volkernplaat met ingefreesde wafelstructuur, 4 gestuurde aanzuigpunten							
Debiet vacuümpomp	m ³ /h	100	100	100	160	250	250	250	2x 250
Besturing		XPCNC: Industriële PC (bediening) met B&R soft CNC positionering							
Machine afmetingen	mm	4040 x 3550 x 2000	4040 x 4050 x 2000	5040 x 3550 x 2000	5040 x 4050 x 2000	5040 x 4550 x 2000	6040 x 4050 x 2000	6040 x 4550 x 2000	8040 x 4550 x 2000
Gewicht	kg	1500	2000	2000	2500	3000	3000	3500	4000
Persluchtaansluiting	bar	6 - 7							
Elektrische aansluiting	kVA	15 + 6 (stofafzuiging), 3x 380V + N							